

NTX PLYWOOD シリーズ

株式会社ニッタクス

東京都中央区東日本橋3-3-7

TEL 03-5649-9218

FAX 03-5649-9273

NTプライスI・SA (NTX積層合板)

- 業界NO.1の実績と信頼のシナ積層合板のスタンダード -

ホルマリン放出 JAS F☆☆☆☆ 規格

特長 - 抜群の加工性と美しい積層木口面 -

- 北海道産のシナ小径木を主材として抜群の加工性
- 多積層による寸法安定性と美しい木口面
- 各種用途に対応する豊富なバリエーション
- NC加工にて部品・最終製品等まで対応

NTプライスはNTXの積層合板の一番ポピュラーなスタンダード商品です。また独自の技術で、北海道産のシナの小径木を有効利用したエコロジー素材です。一般木工品から精密加工用の積層合板、美しい木口面を生かしたインテリア用積層合板まで幅広い用途に利用可能です。

合板のホルマリン放出は最高レベルのJAS F☆☆☆☆規格適合品です

製品アイテム

	素材	構造 (積層数)	接着剤	特長・利点	用途
NTプライスI	表面:シ(両面) 中芯:シ/同質材	11プライ (18mmにて)	F☆☆☆☆ T2	中芯まで吟味・特殊補修。同系材の美しい積層木口面と精密加工向	木型・高級家具 プロダクト製品
NTプライスSA	表面:シ(両面) 中芯:シ/硬質材	11プライ (18mmにて)	F☆☆☆☆ T2	硬質材を独自の技術で薄い単板へコントラストのはっきりした積層木口面	インテリア部材・カナル 音響製品・高級家具
一般シ合板	表面:シ(片面) 中芯:南洋材	7~9プライ (18mmにて)	F☆☆☆☆ T2		

※ F☆☆☆☆：ホルマリン放出 0.3 mg/l_{lit}平均 (JAS規格)
T2 温冷水浸せきテスト：60℃/3時間浸せき

仕様・寸法

標準サイズ

NTプライスI	: 1820×910 ×18	(在庫品)
"	: 1820×910 ×30	(")
NTプライスSA	: 1820×910 ×15	(")
"	: 1820×910 ×18	(")
"	: 2430×910 ×30	(")

※オーダー対応可能です
お問い合わせください

オーダー対応(一般合板)

サイズ	: 最大 3000×1500×4t~36t
素材	: 樺・メープル(イタヤ)・タモ等用途に応じ、対応可能
表面材	: メラミン板・銘木ツキ板等の二次接着加工も対応可能
その他	: 染色単板・異系材等の積層対応も可能です

備考

NTXの積層合板は木型用・抜型用等の工業用積層合板から、ゴルフヘッド等のスポーツ用積層合板まで、用途に応じ豊富な商品アイテムをそろえておりますので、オーダーメイド対応を含めご遠慮なくご相談下さい
(ホワイトバーチ積層合板に関しては別途カタログがございますのでご覧下さい)

- NTXは新しい快適空間のパートナーとしてオーダーメイドの積層合板から
NCによる二次加工まで幅広く対応いたします。お気軽にお問い合わせ下さい -